

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ



MARMOLINE THIXOCRETE - ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Κωδικός	Συσκευασία (Kg)	Τιμή
MARTHIXOCRETER4	25 Kg	€23,10

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, θιξοτροπικό κονίαμα, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης και υψηλής αντοχής, ενισχυμένο με πολυακρυλικές ίνες. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10-40mm. Προδιαγραφές: EN 154.3

MARMOLINE MSTEEL 44 - ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κωδικός	Συσκευασία (kg)	Τιμή
MARMSTEEL44	1 Kg	€6,00

Έτοιμο τσιμεντοειδές γκρι βιομηχανικό κονίαμα προστασίας του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. Ευρωπαϊκά Πρότυπα: EN15183 και EN 15184

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Κωδικός	Συσκευασία (gr)	Τιμή
MAC28057	600gr/6mm	€4,50
MAC28043	600gr/12mm	€4,50
MAC28056	900gr/6mm	€6,75

Συνθετικές ίνες προπυλενίου που είναι αποτελεσματικές σε μίνιμουμ δοσολογίες. Για στεγανό μπετόν δεξαμενών, στεγανές τσιμεντοκονίες, οπλισμένα επιχρίσματα, αντιτριβικά δάπεδα, λεπτές διατομές κλπ.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ



MARMOLINE AQUATA - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Κωδικός	Συσκευασία (kg)	Τιμή
MARAQUATA1KG	1 Kg	€5,75

Έτοιμο γκρι, υπέρ ταχείας πήξης, βιομηχανικό επισκευαστικό κονίαμα, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. **Κατανάλωση:** Για την παρασκευή 1 lit σκληρυμένου μίγματος χρειάζεται περίπου 1.6 kg AQUATA



MARMOLINE G CEMENT - ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κωδικός	Συσκευασία (kg)	Τιμή
MARGCEMENT	4 Kg	€3,50

Γκρι τσιμέντο Portland (1-32,5). Μπορεί να γίνει ανάμιξη με αδρανή άμμου ή μαρμάρου σε διάφορες αναλογίες ανάλογα τις απαιτήσεις.



MARMOLINE W CEMENT - ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κωδικός	Συσκευασία (kg)	Τιμή
MARWCEMENT	4 Kg	€3,50

Λευκό τσιμέντο Portland (1-32,5). Μπορεί να γίνει ανάμιξη με αδρανή άμμου ή μαρμάρου σε διάφορες αναλογίες ανάλογα τις απαιτήσεις.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ



MARMOLINE PYRO PRO – ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΛΑΣΠΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ		
Κωδικός	Συσκευασία (Kg)	Τιμή
MARPYROPRO	7 Kg	€13,00
Ειδικό κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο ειδικής κοκκομετρίας αδρανή και ειδικά πρόσθετα για το χτίσιμο και την σωστή αρμολόγηση των πυρότουβλων. Εξαιρετικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις εστίες των τζακιών, φούρνων και καπνοδόχων. Προδιαγραφές: EN 998 2(M15)		

ΑΣΤΑΡΙΑ / ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΕΣ / ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

MARMOLINE MST11 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ		
Κωδικός	Συσκευασία (Kg)	Τιμή
MARMST11	5 Kg	€27,00
Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιμασία των επιφανειών πριν το βάψιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. Κατανάλωση: Περίπου 1 Kg ανά 10 έως 15 m²		



MARMOLINE MS33 – ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ		
Κωδικός	Συσκευασία (Kg)	Τιμή
MARMS33	5 Kg	€40,00
Διαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό απορροφητικών επιφανειών, με μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης. Είναι έτοιμο προς χρήση και η απουσία διαλυτών το κάνει φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Κατανάλωση: Χρησιμοποιείστε 0.2 – 1.0 Kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια		



MARMOLINE PRO CONTACT – ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ		
Κωδικός	Συσκευασία (Kg)	Τιμή
MARPROCONTACT05	5 Kg	€21,00
MARPROCONTACT20	20 Kg	€65,80
Ειδικό, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό αστάρι ειδικής σύνθεσης με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. Κατανάλωση: Περίπου 300 – 400 gr/m² ανάλογα με το είδος του υποστρώματος		



MARMOLINE MP20 – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ		
Κωδικός	Συσκευασία (Kg)	Τιμή
MARMP205	5 Kg	€32,50
MARMP2020	20 Kg	€95,00
Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων. Βελτιώνει την εργασιμότητα τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές τους. Λόγω της μελετημένης σύνθεσης του αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιμων, όσο και των παραδοσιακών κονιαμάτων. Είναι χρήσιμο σε κάθε εργασία χτισίματος, σοβατίσματος και γεμισμάτων δαπέδων (τσιμεντοκονίες) καθώς και κατά την τοποθέτηση μαρμάρων και κεραμικών πλακιδίων.		

