

MCL 200

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Καθαρίζει αποτελεσματικά τα ευαίσθητα μάρμαρα

Περιγραφή Προϊόντος :

Είναι ένα πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα (δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε γυαλισμένα μάρμαρα).

Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια - σκουριά - λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κ.λπ. Είναι φιλικό προς τα ευαίσθητα μάρμαρα αξίας.

Χρήσεις :

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό αγυάλιστων μαρμάρων όπως του Διονύσου, αλλά και για άλλους τύπους μαρμάρων, Βύλακα - Βέροιας - Ιωαννίνων - Νάουσας κ.λπ. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερα χρωματιστά και ανοιχτού χρώματος μάρμαρα, αλλά και σε επιφάνειες παλιού μωσαϊκού τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων προσφέρει πολύχρονη προστασία.



Πλεονεκτήματα:

Άμεσο και αποτελεσματικό - Κατάλληλο για όλους τους τύπους αγυάλιστων μαρμάρων - Αναζωογονεί τα ταλαιπωρημένα μάρμαρα - Δεν αλλοιώνει την όψη των μαρμάρων - Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης - Ευκολία εφαρμογής

Τρόπος Διάθεσης :

Σε πλαστικά δοχεία 1 lt και 4 lt

Αποθήκευση:

Τα δοχεία αποθηκεύονται σε ξηρούς χώρους, σε θερμοκρασία από +5°C έως +35°C, προστατευμένα από το φως του ήλιου και διατηρούνται τουλάχιστον για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συμπεριφορά στη φωτιά :

Δεν αναφλέγεται

Ασφάλεια και Υγιεινή :

Περιέχει ορθοφωσφορικό οξύ. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στη συσκευασία. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μορφή: Διαφανές υγρό

Οσμή: Όξινη

Ειδικό βάρος: 1 gr /ml, 25°C

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατανάλωση: Περίπου 1 lt ανά 5 έως 6 m²

Οδηγίες χρήσεως:

- Το MCL 200 είναι ιδιαίτερα ισχυρό και συνιστάται προληπτικά η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών.
- Για την αποφυγή της πιθανότητας διάβρωσης, συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή σε μία μικρή επιφάνεια του μαρμάρου που θα καθαρίσετε.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε ευαίσθητες επιφάνειες και αντικείμενα.
- Απλώστε αδιάλυτο το MCL 200 στην επιφάνεια τρίβοντας με σκούπα ή σκληρό σφουγγάρι για 3 - 5 λεπτά.
- Πριν στεγνώσει το υλικό ξεβγάλτε την επιφάνεια με καθαρό νερό, τρίβοντας ταυτόχρονα με σκούπα.
- Εάν υπάρχουν λεκέδες που επιμένουν, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία μετά από 15 - 20 λεπτά.
- Για καθαρισμό απλών λεκέδων μπορεί να γίνει αραιώση 20% με νερό.
- Δεν συνιστάται για γυαλισμένα μάρμαρα.
- Θερμοκρασία εφαρμογής :+5 °C ως +35°C

Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.