

PRO CONTACT

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Πολλαπλές εφαρμογές, ασφαλείς συγκολλήσεις

**Περιγραφή
Προϊόντος :**

Ειδικό, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό αστάρι ειδικής σύνθεσης, με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα..

Χρήσεις :

Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες λείες και μη απορροφητικές όπως εμφανή μπετά, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, βαμμένες επιφάνειες τοιχοποιίας οι οποίες πρόκειται να σοβατισθούν.

Σε επιφάνειες τοιχοποιίας, με τη χρήση του εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Επίσης είναι εξαιρετικό υπόστρωμα (σύνδεσμος) σε επιφάνειες δαπέδων χαμηλής απορροφητικότητας για το γέμισμα δαπέδων και επικόλληση πλακιδίων



Πλεονεκτήματα:

Έτοιμο προς χρήση - Αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον - Ευκολία εφαρμογής με απλά εργαλεία - Με τα χαλαζιακά αδρανή που περιέχει, βελτιώνει την πρόσφυση της επιφάνειας και λειτουργεί ως σύνδεσμος για το κονίαμα που θα εφαρμοσθεί επάνω σ' αυτήν - Λειτουργεί ως πεταχτό σε δύσκολα υποστρώματα

**Τρόπος
Διάθεσης :**

Σε πλαστικά δοχεία των 20kg
Σε παλέτα των 320kg, 16 δοχεία

Αποθήκευση:

Να αποθηκεύεται στεγασμένο και σε θερμοκρασία μεταξύ + 5 °C έως + 35 °C

**Συμπεριφορά
στη φωτιά :**

Δεν αναφλέγεται

**Ασφάλεια και
Υγιεινή :**

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΠΟΕ: Μέγιστο περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 4,5 g/L (20°C). Οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγορία Α. η. Υ.): 30 g/L (2010).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Χρώμα:	Κόκκινο
Πυκνότητα :	1,35 Kg/lit
Χρόνος στεγνώματος:	1 – 2 ώρες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 300 - 400 gr/m² ανάλογα με το είδος του υποστρώματος.

- Οδηγίες χρήσεως:**
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη, σαθρά υλικά, λίπη κτλ.
 - Απαιτείται καλή ανάδευση πριν τη χρήση του.
 - Εφαρμόζεται με ρολό ή με ψεκασμό.
 - Δεν συνιστάται η χρήση σε ακραίες συνθήκες παγετού ή καύσωνα (επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή: +5 °C ως +35°C).

Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.